ROMONTA Holding GmbH
OT Amsdorf
Chausseestraße 1
06317 Seegebiet Mansfelder Land
Deutschland

Ausgabe 09/20

Datenblatt ROMOCAST 325

Produktbeschreibung

ROMOCAST 325 ist ein gefülltes Modellwachscompound für den Feinguss.

Eigenschaften

- Mittelhartes blaues Wachs
- Sehr geringe Schwindung beim Abkühlen
- Sehr gute Abbildeeigenschaften
- Ausgewogenes Elastizitäts-Festigkeitsverhältnis

Mögliche Anwendungsgebiete

- Modellwachs für den Feinguss (Medizintechnik; Automobil- und Fahrzeugbau)

Verarbeitung

- Pastös / flüssig auf Wachsspritzmaschinen
- Fest / pastös auf Wachsspritzautomaten

Lieferform

- Pastillen

Verpackung

- 25 kg PE-Säcke auf Paletten zu 750 kg, 1000 kg und 1250 kg, mit PE-Folie umschrumpft
- Big Bags auf Paletten

Produktspezifikation

Kennwert	ROMONTA-Prüfmethode	Spezifikationsgrenzen
Tropfpunkt	W 1.3.2	73 - 76 °C
Glührückstand	W 6.1.1	max. 0.05 %
Nadelpenetration / 25 °C	W 8.1	3 - 6 x 10^{-1} mm
Viskosität / 100 °C	W 7.1.1	200 - 500 mPas

Die Farbe des Produktes hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.

Dieses Informationsblatt wurde auf der Grundlage unseres derzeitigen Wissens und sorgfältiger Untersuchungen erstellt. Die Angaben dienen zur Beschreibung des Produktes. Änderungen behalten wir uns vor.
Eine Verbindlichkeit für die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten sowie für die Beachtung möglicher Rechte Dritter können wir nicht übernehmen.